



THIX

Właściwości

ARBORITEC THIX jest 1-komponentowym, podkładem na bazie wody, przeznaczonym do aplikacji podkładowej drewna oraz podłóg drewnianych przed zastosowaniem lakierów nawierzchniowych na bazie wody. Podkład ten nakładamy metalową szpachlą. Wysycha bardzo szybko i nie wymaga baferowania czy przeszlifowania. Podkład nadaje gładki i ładny wygląd powierzchni drewna oraz zmniejsza ryzyko sklejania się bocznego klepek.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia, która ma być gruntowana musi być starannie wyszlifowana, sucha i wolna od pyłu po szlifowaniu oraz innych zanieczyszczeń. Temperatura podłogi nie może być mniejsza niż +14°C, ale nie wyższa niż +28°C, a idealna wilgotność powietrza to 55%.

Nakładanie

Zaleca się nakładanie 2-3 warstw podkładu Arboritec THIX. Po wyschnięciu, można nakładać lakier nawierzchniowy. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z dystrybutorem.

Zdrowie i ekologia

ARBORITEC THIX nie jest klasyfikowane jako niebezpieczne dla zdrowia lub środowiska. Zwyczajowo handel środkami chemicznymi jest starannie obserwowany. Produkt wymaga wentylacji w czasie pracy. Należy używać rękawiczek ochronnych i okularów dla pełnego bezpieczeństwa. W przypadku kontaktu ze skórą należy użyć mydła i wody, w przypadku dostania się substancji do oczu należy użyć dużej ilości wody do wypłukania. Więcej informacji w Karcie Bezpieczeństwa towaru.

Dane techniczne

Typ lakieru:	1-komponentowy, poliuretanowo-akrylowy żel podkładowy na bazie wody
Zawartość substancji stałych:	Okolo 40%
Ciężar:	1,25kg/L
Wydajność:	1 warstwa 25-30 m ² /litr 2 warstwy 75-100 m ² /litr minimum 2 warstwy
Czas schnięcia:	10-15 minut
Wartość pH:	Okolo 7-8
Czas przechowywania:	12 miesięcy rok od daty produkcji, w nieotwieranym, oryginalnym opakowaniu.
Przechowywanie/transport:	w temperaturze nie niższej niż +5°C
Rozcieńczanie:	zabronione
Toksyczność:	Niesklasyfikowany
Bezpieczeństwo:	Niesklasyfikowany
Mycie narzędzi woda przed zaschnięciem	
Wielkość opakowania:	1 litr lub 5 litrów

ARBORITEC POLSKA SP. z o.o.

UL. PUŁAWSKA 138/4, 02-642 WARSZAWA

tel: 602-783 412; 604-551 059 tel/fax. 22 851 47 60

e-mail: arboritecpolska@gmail.com